

Markpoint MP104 Compact

- la impresora versátil



MARKPOINT MP104 COMPACT: CARACTERÍSTICAS FUERTES CON UN DISEÑO ATRACTIVO

Markpoint MP104 Compact es una nueva generación de impresoras térmicas, una versión mejorada de su exitosa predecesora MP104 mkII. Su nuevo diseño - líneas más suaves, colores más claros y cuerpo compacto - permite adaptarla a entornos donde la estética también es importante. Detrás del atractivo exterior de MP 104 Compact se esconde una impresora industrial moderna, con todos los requisitos de fiabilidad, durabilidad y flexibilidad que puedan esperarse. La sencillez de manejo también ha sido acentuada, garantizando

una necesidad mínima de capacitación de los usuarios, servicio y mantenimiento.

Markpoint MP104 Compact puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones en los sectores de la industria, transporte, asistencia sanitaria y espectáculos. Es una elección excelente para funciones avanzadas en farmacias y hospitales, y también un componente importante para los sistemas logísticos en almacenes, terminales de clasificación de correo y edificios industriales, entre otros.

Especificaciones del material a imprimir

Tipos

- Etiquetas; en bobinas, plegadas en continuo, troqueladas y de identificación

Formatos

- Ancho mínimo: 40 mm (1.58")
- Ancho máximo: 115 mm (4.5")
- Longitud mínima: 10 mm (0.39")
- Longitud máxima: ilimitada
- Espesor: 58 µm (0.0023") a 180 µm (0.0071")

Diámetros

- Del mandril: 40 mm (1.57")
- Máximo de la bobina de etiquetas: 100 mm (3.9")
Opcional 150 mm (5.9")

Especificaciones de la impresión

- Resolución: 8 puntos/mm (200 dpi), 12 puntos/mm (300 dpi)
- Ancho de impresión máximo: 104 mm (4.1")

Velocidad de impresión

- Hasta 80 mm (3") por segundo

Lenguaje de programación

- Comunicación en caracteres ASCII imprimibles
- Gestión de archivos para macro y gráficos
- Rotación de campo de 0, 90, 180, y 270 grados
- Solicitud de estado
- Reloj de tiempo real incorporado
- 10 contadores individuales programables

Interfaces de comunicación

- Dos interfaces en serie, 300 - 57, 600 baudios
- Interface USB opcional
- Interface Centronics/ECP opcional (a través de USB)
- Ethernet: TCP/IP

Fuentes

10 fuentes escalables como estándar

- Univers Medium
- Univers Bold
- Univers Condensed
- Univers Condensed Bold
- CG Times
- CG Times Italic
- CG Times Bold
- CG Times Bold Italic
- Letter Gothic Bold
- Coronet

Soporta la carga y visualización de fuentes True Type

Idiomas

Soporta caracteres ingleses, europeos, griegos y cirílico (árabes como opción)

Códigos de barras

Las simbologías de códigos de barras más comunes están disponibles incluyendo varios códigos bidimensionales; código QR, PDF 417, etc.

Gráficos

- Líneas, cuadros y marcos
- Gráficos en las cuatro direcciones
- Puede recibir gráficos comprimidos para impresiones rápidas de Windows

Dimensiones y peso

- Alto: 105 mm (4.1")
- Ancho: 230 mm (9")
- Profundidad: 260 mm (10.2")
- Peso: 3,5 kg (7.7 lbs)

Especificaciones eléctricas

- 110 V/240 V, ±15%, 50-60 Hz
- 150 VA

Condiciones ambientales

- Temperatura de trabajo: -5 °C a +40 °C
- 20% a 85% de humedad relativa no condensante

Varios

- Procesador RISC de 32-bit
- 2 MB de memoria flash
- 1 MB de memoria RAM
- Retrocompatible con Markpoint MP104 mkII
- Funciona internamente con juego de caracteres Unicode
- Sistema operativo almacenado en memoria flash PROM, facilitando la actualización a nuevas versiones
- Símbolos de hora y fecha



MARKPOINT®

THE HUMAN PRINTER PHILOSOPHY

MISTRAL, E. Y S. T., S.A.

Toronga, 23. 1º A. 28043 MADRID

TF: +34 91 721 62 37

FAX: +34 91 388 17 13

info.mistral@alfaland.es