

MX9CS

Para almacenes refrigerados

VOICE
READY



- El lector permite capturar códigos de barras desde 102 mm hasta 12 m.
- La pantalla brillante para exterior ofrece una visualización clara tanto a pleno sol como en baja iluminación.
- La empuñadura de fijación cómoda con gatillo para dos dedos y un acabado de goma, ideal para trabajos de escaneo intensivo.
- Disponible con teclado retroiluminado de 62 teclas alfanumérico o de 38 teclas numérico, de diseño robusto.
- Sistema operativo Windows® CE 5.0 Professional, líder del mercado.



TERMINALES PORTÁTILES

- Terminal portátil ultra resistente con clasificación IP67 capaz de funcionar en entornos de -30°C a 50°C.
- Red inalámbrica WWAN con GSM/GPRS/EDGE.
- Red inalámbrica 802.11 a/b/g de alto rendimiento con opción Bluetooth para la conectividad móvil a la red de su empresa.
- 10 teclas de función de acceso directo con teclado totalmente mapeable para su personalización, lo que permite acceder con una sola pulsación a funciones específicas de las aplicaciones.
- Equipado con receptor GPS.

BORN RUGGED, NOT MADE RUGGED™

Construido por LXE para cualquier entorno que pueda imaginar

El MX9CS es perfecto para su uso en entornos fríos, como almacenes refrigerados, puertos y otras condiciones de logística en exteriores o almacenaje frío en las que sea necesario recopilar datos. No se deje engañar por su aspecto externo duro, el MX9CS es inteligente, flexible y fiable.

El terminal portátil ultra resistente para almacenes refrigerados

Si necesita un terminal portátil ultra resistente capaz de soportar temperaturas hasta -30°C, el MX9CS es su dispositivo. Con su clasificación IP67, el terminal portátil ultra resistente de LXE está listo para los entornos más extremos que se pueda imaginar. Desde los calefactores incorporados a las baterías para baja temperatura, el MX9CS se adapta con facilidad a todo tipo de condiciones, desde las normales hasta las más frías.

El MX9CS cuenta con características exclusivas, como el control de encendido/apagado del calefactor y las 10 teclas de función. Igual que la versión estándar MX9, el MX9CS incorpora un procesador PXA 320 y el sistema operativo líder del sector, Windows CE 5.0 Professional. De forma opcional incluye WWAN, receptor GPS, varias posibilidades de teclados retroiluminados, etc.



www.lxe.com

MX9CS

Especificaciones técnicas



Procesador y memoria

- PXA320, 800MHz
- 128MB de SDRAM
- 128 MB de memoria flash
- Ampliable a 4 GB mediante tarjeta SD

Sistema operativo

- Windows® CE 5.0 Professional
- Almacenamiento permanente para drivers, aplicaciones y configuración del equipo

Software disponible

- RFTerm® (TN5250, TN3270, VT220)
- La utilidad Applock controla el acceso de usuarios a aplicaciones y los cambios de configuración no deseados
- Versiones en varios idiomas
- Wavelink Avalanche y LXE eXpress Config

Desarrollo de aplicaciones

- SDK gratuito disponible a través del portal de desarrollo de LXE, en <http://www.lxe.com/developer>
- Ejemplos de código para todas las llamadas a APIs
- Aplicaciones de ejemplo completas
- FAQs especialmente dirigidas a desarrolladores

Teclado

- Teclas retroiluminadas
- Teclado numérico de 38 teclas o alfanumérico de 62 teclas
- 10 teclas de función y teclas asignables por el usuario
- Posibilidad de remapear todo el teclado
- Opción de emulación de TN5250 para el teclado de 62 teclas
- Diseño duradero

Pantalla

- Pantalla en color QVGA de 3,7 pulgadas (94 mm)
- Legible en exteriores, de tecnología transreflectiva
- Pantalla táctil resistiva con lápiz

Alimentación

- La batería dura un turno completo (depende del uso y de la temperatura)
- Batería backup para el mantenimiento de los datos
- Aviso de batería baja
- Gestión de alimentación (configurable)

Interfaces

- USB host y cliente
- RS-232 alimentado
- Ethernet
- Carga directa
- Micrófono
- Altavoz con control de volumen
- LED de estado de escaneo y de estado de alimentación

Radio

- 802.11b/g
- 802.11a/b/g
- Antena interna (diversity)
- Bluetooth 2.0 + EDR
- Seguridad WPA o WPA2
- WWAN, GSM/GPRS
- Receptor GPS
- Certificación Cisco® CCXv4

Características físicas

- Peso: 960 gramos con escáner, wifi, Bluetooth y handstrap
- Dimensiones: 251 x 99 x 69 mm
- Batería intercambiable por el usuario
- Cubierta de goma

Información medioambiental

- Temperatura de funcionamiento: De -30°C a +50°C
- Temperatura de almacenamiento: De -20 a +70°C
- Humedad: con condensación (condensing)
- Caída: 1.8 m sobre hormigón
- Volteo: 2.000 veces, "Tumble test" de 1 m
- Clasificación IP: IP67
- MIL STD 810F

Certificaciones

- Emisiones: (EMI) FCC Parte 15, Subparte B, Clase A; EN 55022, Clase A (CISPR 22)

- Inmunidad: (EMC) EN 55024:1998
- Seguridad: UL 60950-1, CSA C22.2 Núm. 60950-1, EN 60950, IEC 60950
- Seguridad de láser: 21 CFR 1040.10, IEC 60825-1
- Seguridad de batería: UL 2054, IEEE 1725
- Radio: FCC Parte 15, subparte C, IC RSS210, 102, EN 300 328, China SRRC, Singapur IDA, Malasia SIRIM
- Seguridad de radio: FCC O.E.T. Bulletin 65, Industry Canada RSS 102, EN 50360

Código de barras

- Láser de alcance estándar
- Láser multirange 102 mm – 12 m
- 2D Imager
- Led y Vibración configurable para confirmar la lectura correcta
- Compatibilidad total con todas la mayoría de simbologías del mercado
- Captura de imágenes, VGA

Accesorios

- Empuñadura con gatillo
- Cables adaptadores USB y RS-232
- Cuna de sobremesa con cargador de batería adicional y Ethernet
- Cuna activa para vehículos
- Cargador de baterías de 4 slots
- Adaptador de alimentación para vehículos
- Funda para MX9 con mango
- Funda para MX9 sin mango
- Cartuchera para MX9 con mango



LXE Inc.
Tel. +1-770-447 4224
E-mail info@lxe.com

LXE Europe
Tel. +32-15-29 28 20
E-mail RF4U@lxe.com

LXE Asia, Middle East
Tel. +65-6278 0593
E-mail info.singapore@lxe.com

LXE Belgium +32-15 29 28 20 – info.be@lxe.com • LXE U.K. +44 1844 34 65 76 – info.uk@lxe.com • LXE Netherlands +31-346 21 70 70 – info.nl@lxe.com
LXE Italy +39-02 21 87 10 99 – info.it@lxe.com • LXE France +33-1 41 47 99 99 – info.fr@lxe.com • LXE Germany +49-2461 690 450 – info.de@lxe.com
LXE Sweden +46-8 477 97 70 – info.se@lxe.com • LXE Middle East +971-4 395 4918 – info.middle-east@lxe.com
LXE Singapore +65-6278 0593 – info.singapore@lxe.com • LXE China +86 21 6124 9688 – info.china@lxe.com

PUBLICADO POR LXE INTERNATIONAL. ESTAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A POSIBLES CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS NOMBRES, PRODUCTOS Y SERVICIOS MENCIONADOS SON MARCAS DEL FABRICANTE DE SU RESPECTIVA ORGANIZACIÓN.

